

Ogłoszenie nr 528296-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Powiat Rzeszowski: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy

Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rzeszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69058141300000, ul. ul. Grunwaldzka 15 , 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 671 463, e-mail zampubliczne@powiat.rzeszow.pl, faks 178 671 964.

Adres strony internetowej (URL): www.powiat.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Neograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pokój nr 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945

Numer referencyjny: ZDP-5-DZP/373/RRGiPID/2/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

I. ZAKRES

ZAMÓWIENIA: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 7,200 km; 1.2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki i zarośla gęste - 0,50 ha; 1.3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora - 5 000 m²; 1.4 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, grubości 8 cm, na podsypce piaskowej - 25 m²; 1.5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 220 m²; 1.6 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 8 cm, pod ściek przykrawężnikowy - 780 m; 1.7 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 4 cm na zjazdach - 240 m²; 1.8 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6 cm - 260 m²; 1.9 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 8 cm, pod ściek przykrawężnikowy - 160 m²; 1.10 Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 140 m;

1.11 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 120 m³; 1.12 Rozebranie przepustów drogowych, przepusty ramowe żelbetowe - 83 m³; 1.13 Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów i zjazdów płytowych - 232 m³; 1.14 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 377 m³; 1.15 Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 50·cm - 49 m; 1.16 Rozebranie przepustów drogowych, rury betonowe o średnicy 80·cm - 10 m; 1.17 Wywiezienie rozebranych elementów betonowych przepustów drogowych przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km - 12 m³; 1.18 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 30·cm - 119 m; 1.19 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40·cm - 445 m; 1.20 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 50·cm - 190 m; 1.21 Demontaż poręczy stalowych na przepuście o wysokości 1,0 m z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora - 24 m; 1.22 Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - 12 szt; 1.23 Rozebranie słupków do znaków - 12 szt; 1.24 Rozebranie barier energochłonnych stalowych pojedynczych typu SP-04 - 40 m; 1.25 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, kratki ściekowe uliczne istniejące - 43 szt; 1.26 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, włazy kanałowe istniejące - 2 szt; 1.27 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studzienki telekomunikacyjne istniejące -1 szt; 2. ROBOTY ZIEMNE ; 2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III - IV - usunięcie humusu grubość warstwy 15cm - 1 910 m³; 2.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III - IV - 2 060 m³; 2.3 Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III (dokop Wykonawca pozyska na własny koszt) - 6 870 m³; 2.4 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie,

kategoria gruntu III-IV - 2 060 m³; 2.5 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV - 6 870 m³; 2.6 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV - 8 930 m³; 2.7 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III - 200 m²; 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (rów kryty + przepusty pod drogą) 3.1 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 50 cm, klasa III, na ławie z tłuczni kamiennego grubości 30 cm i szerokości 90 cm - 34 m; 3.2 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 60 cm, klasa III, na ławie z tłuczni kamiennego grubości 40 cm i szerokości 100 cm - 12 m; 3.3 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury kielichowe żelbetowe produkowane metodą wibroprasowania betonu o średnicy wewnętrznej 80 cm, klasa III, na ławie z tłuczni kamiennego grubości 50 cm i szerokości 120 cm - 10 m; 3.4 Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju owalnym o wymiarach minimalnych BxH = 5,05 m x 3,10 m (światło przepustu) wraz z wykonaniem projektu technologicznego przepustu, blacha grubości minimum 5,0 mm zabezpieczona antykorozyjnie warstwą ocynku grubości minimum 70 µm, na ławie z tłuczni kamiennego grubości 0,5 m i szerokości 5,8 m, podsypka z pospółki grubości 0,15 m - 20 m; 3.5 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, beton C20/25 - 10 m³; 3.6 Wykonanie oporników i gurtów betonowych z betonu klasy C25/30, betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - 15 m³; 3.7 Wykonanie ścianek czołowych przepustu z kamienia łamanego wtopionego w beton, kamień grubości min. 30cm, beton klasy C12/15 - 40 m³; 3.8 Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu, średnia grubość narzutu 40 cm - 100 m²; 3.9 Ścianki czołowe betonowe dla przepustów rurowych z rur Fi·50·cm, na ławie z tłuczni kamiennego grubości 50 cm - 4 szt; 3.10 Ścianki czołowe betonowe dla przepustów rurowych z rur Fi·60·cm, na ławie z tłuczni kamiennego grubości 50 cm - 1 szt;

3.11 Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1km, grunt kategorii II - pospółka (materiał Wykonawca pozyska na własny koszt) - 731 m³; 3.12 Zасыpywanie wykopów liniowych, grunt kategorii II - 731 m³; 3.13 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii II - 731 m³; 3.14 Oczyszczanie przepustów pod drogami z namułu, przepusty rurowe - 19 m; 3.15 Podłoże z materiałów sypkich, pospółka, grubości 20cm - 1 450 m²; 3.16 Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 300 mm - 14 m; 3.17 Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 400 mm - 3 447 m; 3.18 Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 500 mm - 80 m; 3.19 Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 600 mm - 50 m; 3.20 Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 800 mm - 30 m; 3.21 Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 40·cm, wyloty z betonu C20/25 - 17 szt; 3.22 Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 50·cm, wyloty z betonu C20/25 - 2 szt; 3.23 Obudowy wylotów kolektorów o średnicy wewnętrznej 60·cm, wyloty z betonu C20/25 - 1 szt; 3.24 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 1,5 m - 49 szt; 3.25 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 2,0 m - 16 szt; 3.26 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 2,5 m - 14 szt; 3.27 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 3,0 m - 2 szt; 3.28 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1500 mm, głębokość 2,0 m - 9 szt; 3.29 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1500 mm, głębokość 2,5 m - 2 szt; 3.30 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa o średnicy wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z

wpustem ulicznym klasy D400 - 91 szt; 3.31 Przykanaliki z rur typu PCV łączone na uszczelkę gumową o średnicy wewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm - 182 m; 3.32 Wykonanie odwodnienia liniowego, korytka polimerobetonowe z rusztem żeliwnym - 20 m; 3.33 Ława betonowa, z betonu C12/15, zwykła, pod ściek przykrawężnikowy - 8 m³; 3.34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1 cm, ściek przykrawężnikowy - 160 m²; 4. PODBUDOWY (krawędź jezdni i przekopy pod przepusty + chodnik) 4.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 40 cm - 4 300 m²; 4.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, krawędź jezdni i przepusty, pobocze umocnione - 9 930 m²; 4.3 Stabilizacja cementem warstwy pospółki z poz. j.w, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm, krawędź jezdni i przepusty, pobocze umocnione - 9 930 m²; 4.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, krawędź jezdni i przepusty - 4 560 m²; 4.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, pobocze umocnione - 5 370 m²; 4.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, chodnik - 280 m²; 4.7 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, chudy beton, chodnik - 280 m²; 4.8 Wyrównanie podbudowy chudym betonem, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, chodnik istniejący - 58 m³; 5. NAWIERZCHNIE (jezdnia + skrzyżowania) 5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa wzmacniająca, grubości 6 cm, poszerzenia jezdni i przepusty - 4 560 m²; 5.2 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm - 4 000 m²; 5.3 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm - 9 150 m²; 5.4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) - 37 960 m²; 5.5 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 37 960 m²; 5.6 Warstwa profilowa z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1 - 2 060 t; 5.7 Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem - 25 990 m²; 5.8 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia

ulepszona (bitum) - 37 960 m²; 5.9 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 37 960 m²; 5.10 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm - 37 960 m²; 5.11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 40 660 m²; 5.12 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm - 36 660 m²; 5.13 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5 cm - 4 000 m²; 6. CHODNIK (chodnik + pobocza + zjazdy); 6.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15 - 270 m³; 6.2 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm - 3 850 m; 6.3 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15 - 8 m³; 6.4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 260 m; 6.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara - 220 m²; 6.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka czerwona - 60 m²; 6.7 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm, pobocza i zjazdy - 12 390 m²; 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 7.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm, słupki z rozbiórki - 12 szt; 7.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m², znaki z rozbiórki - 12 szt; 7.3 Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04, bariery z rozbiórki - 16 m; 7.4 Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04, zakończenia barier, bariery z rozbiórki - 24 m; 7.5 Ustawienie barier energochłonnych stalowych ze słupkami o przekroju ceowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, rozstaw słupków co 4 m, posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe, poziom powstrzymywania – N2, poziom szerokości pracującej – W5, poziom intensywności zderzenia – A – odcinki proste (11 odc.) - 146 m; 7.6 Ustawienie barier energochłonnych stalowych ze słupkami o przekroju ceowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, rozstaw słupków co 4 m,

posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe, poziom powstrzymywania – N2, poziom szerokości pracującej – W5, poziom intensywności zderzenia – A – zakończenia barier z obniżeniem przewodnic do gruntu (11 odc. początkowych + 8 odc. końcowych) - 80 m; 7.7 Ustawienie barier wygradzających ruch pieszy, segmentowych, moduł o długości do 2500 mm i wysokości 1100 (+długość zakotwienia), rama z rury min.Fi.40 mm, poprzeczka z rury min.Fi.25 mm, szczelinki z rury min.Fi.16 mm, stalowych posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe - 120 m; 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (rowy otwarte + zjazdy + zabezpieczenia skarp) 8.1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wym. 5x0,5x1,0m wraz z robotami ziemnymi - 140 m³; 8.2 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, materace z siatki stalowej bez wyprawy, o grubości 15 cm wraz z robotami ziemnymi - 20 m³; 8.3 Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych 1:4 pod umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi, grubość warstwy po ułożeniu 10 cm - 160 m²; 8.4 Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi betonowymi wielootworowymi grubości 8 cm, płyty 40x60x8cm, - 160 m²; 8.5 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, grubość prefabrykatów 15 cm - 130 m; 8.6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm - 10 670 m; 8.7 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - 260 m³; 8.8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury dwuścienne karbowane z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 400 mm - 215 m; 8.9 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury dwuścienne karbowane z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 500 mm - 324 m; 8.10 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury dwuścienne karbowane z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 600 mm - 111 m; 8.11 Ścianki czołowe betonowe dla przepustów rurowych z rur o średnicy wewnętrznej 60 cm, na ławie z tłuczni kamiennej grubości 50 cm - 34 szt; 8.12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 7 cm, kostka szara, obrukowanie wlotów/wylotów przepustów pod zjazdami (153 szt. x 1,2 m²) - 184 m²; 8.13 Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - 920 m²; 8.14 Przełożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5 cm - 300 m; 8.15 Nawierzchnie na zjazdach z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa asfaltowa grubości 6 cm - 1 490 m²; II. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1.

Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty brutto dodatkowo słownie.

2. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony: 1) metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji kosztorysu; 2) zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział 3 SIWZ, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczególności Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 7. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. 8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca informuje o

tym Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

III. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - karczowanie zagajników i zrosli wraz z oczyszczeniem terenu, - cięcie nawierzchni bitumicznych, - rozbieranie elementów drogi, - wywożenie gruzu i rozebranych elementów betonowych, - odpajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas ziemnych, - oczyszczanie rowów ziemnych i części przelotowych przepustów, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod przepusty, rów kryty, krawężniki, obrzeża i ścieki betonowe oraz studnie, studzienki i płyty prefabrykowane, - montowanie części przelotowych przepustów, rowu krytego, studni i studzienek oraz obudowy wylotów kolektorów, obudowy wlotów przepustów i ścianek czołowych, - układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem, - układanie krawężników i obrzeży oraz ścieków betonowych i prefabrykatów ażurowych, - frezowanie, oczyszczanie i skrapianie nawierzchni, - układanie nawierzchni z tłuczni, betonu asfaltowego i kostki brukowej, - montowanie koszy i materacy kamiennych, - wykonanie umocnień kamiennych z zabetonowaniem, - betonowanie gurtów i oporników, - montowanie oznakowania pionowego, barier energochłonnych i poręczy wygradzających, - regulowanie studzienek dla urządzeń podziemnych, - wykonanie narzutu kamiennego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

IV. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców.

Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233141-9
45233142-6
45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (*jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia*):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają n/w warunki: 1) dysponują jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy Prawo budowlane, która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, na min. 2 robotach budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej

lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości min. 2 mln PLN brutto każda robota budowlana. Wartości w/w robót budowlanych w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia. 2) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej, lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości min. 2 mln PLN brutto każde zamówienie oraz przedstawią dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności będą zawierać informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wartości w/w zamówień w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 1) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do tych podmiotów, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania określone w ust. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w części III.1.3 pkt 1: Oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i nazwiska osoby skierowanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z wykazem zawierającym min. 2 roboty budowlane, na których pełnił funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości min. 2 miliony PLN brutto każda robota budowlana oraz informację o podstawie dysponowania tą osobą. Wartości w/w robót budowlanych w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia. 2) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w części III.1.3 pkt 2: Oświadczenia zawierającego wykaz min. 3 zamówień dotyczących wykonanych robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości min. 2 miliony PLN każde zamówienie z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wartości w/w zamówień w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do oferty). 3. Kosztorys ofertowy 4. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 5. Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie papierowej w oryginale lub kopii sporządzonej w formie papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał w formie papierowej lub kopia sporządzona w formie papierowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 90 000,00 PLN, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji i rękojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy: 1) sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku: a) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy, 2) zmiany ceny określonej w §12 ust.1 umowy w przypadku: a) urzędowych zmian podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku, b) zmiany zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §11 umowy, 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) zwiększenia zakresu robót o wartość do 15% wartości zamówienia podstawowego - termin będzie wydłużony w proporcji – 1 dzień za każdy 1% zwiększenia zakresu robót w zaokrągleniu do 1 dnia w górę, b) wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały wstrzymane, c) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, 5) zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 6 i § 7 umowy. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH